

Daug darbų atlikite naudodami vieną spausdintuvą su aiškiu spalvotu jutikliniu ekranu

Naudodami Pantum M7300 serijos spausdintuvą su 3,5 colio spalvotu jutikliniu ekranu darbas vyksta greičiau. Su daugiafunkciniu įrenginiu darbus atliksite efektyviau, nes greito spausdinimo, automatinio dvipusio spausdinimo ir nuskaitymo funkcijos leidžia pasiekti geresnių rezultatų, o dėl atskiro būgno įrenginio ir tonerio kasetės tausojate gamtą ir sutaupote pinigų. Suteikdamas daug funkcijų ir išskirtines eksploatacines savybes spausdintuvas atitinka tiek mažų, tiek ir didelių darbo grupių poreikius.



NESPALVOTAS

**Aiškiai įskaitomas
3,5 col. spalvotas jutiklinis ekranas**



**Greitai ir lengvai įdiegiama
tvarkyklė ir tiesioginio
spausdinimo funkcija**



**Biuro dokumentų
spausdinimas tiesiai iš
mobiliųjų įrenginių**



**Konfidencialaus
spausdinimo funkcija**



**Automatinis dvipusis
spausdinimas ir
nuskaitymas**



**Spausdinimas tiesiai iš
USB laikmenos**

PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS

MODELIS	■M7300FDN	⋮	■M7300FDW
SPAUSDINIMAS			
Spausdinimo greitis ⁽¹⁾	33 ppm (A4) / 35 ppm (laiškas)		
Pirmojo spaudo greitis ⁽¹⁾	≤ 8,5 s		
Maksimali mėnesio apkrova ⁽¹⁾	60 000 puslapių		
Rekomenduojama mėnesio apkrova	750–3 500 puslapių		
Spausdinimo raiška	Maks. 1 200 × 1 200 dpi		
Spausdintuvo kalbos	PCL5e, PCL6, PS, PDF		
Procesorius	600 MHz		
Atmintis	512 MB		
Dvipusis spausdinimas	Automatinis		
Valdymo skydelis	3,5 col. jutiklinis ekranas		
Spausdinimas iš USB	Taip		
Saugus spausdinimas	Taip		
Spausdinimas iš „Google Cloud“	Taip		
NFC jungtis	Ne	⋮	Taip

KOPIJAVIMAS			
Kopijavimo greitis ⁽¹⁾	33 ppm (A4) / 35 ppm (laiškas)		
Pirmosios kopijos greitis ⁽¹⁾	Plokštuminis: mažiau nei 10 s. ADF: mažiau nei 11 s.		
Kopijavimo raiška	Maks. 600 × 600 dpi		
Tęstinis puslapių kopijavimas	1–99 puslapis (-iai)		
Kopijos mažinimo / didinimo nuostatos	25–400 %		
Specialios kopijavimo funkcijos	Kopijos ID, čekio kopija, N-up funkcija, klonavimo kopija, plakato kopija, neautomatinė dvipusė kopija, sugretinta kopija		

NUSKAITYMAS			
Skaitytuvo tipas	Plokštuminis + ADF		
Dvipusis nuskaitymas ⁽¹⁾	Taip, 24 ppm (48 ipm)		
ADF talpa	50 puslapių		
Nuskaitymo greitis ⁽¹⁾	24 ppm (A4) / 25 ppm (laiškas)		
Maksimalus nuskaitymo dydis	Plokštuminis: 216 × 297 mm. ADF: 216 × 356 mm		
Nuskaitymo raiška	Plokštuminis: 1 200 × 1 200 dpi. ADF: 600 × 600 dpi		
Spalvotas nuskaitymas	Taip		
Nuskaityto vaizdo paskirties vieta	Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, USB		

FAKSAVIMAS			
Fakso tipas	Mono		
Maks. modemo sparta	33,6 Kbps		
Fakso raiška	Maks. 300 × 300 dpi		
Atmintis	650 puslapių		
Koduota sistema	MH / MR / MMR		
Suderinamumas ⁽¹⁾	ITU-TSG3 / ECM		
Fakso funkcija	PC-FAX (tik siunčiant), šlamšto fakso numerių blokavimas, siuntimas keliems gavėjams, fakso persiuntimas, greitasis numerio rinkimas, grupės numerių rinkimas, atidėtas siuntimas, automatinis numerio perrinkimas, automatinis priėmimas, automatinis sumažinimas, faksas į el. paštą PC-FAX (tik siunčiant), šlamšto fakso numerių blokavimas, siuntimas keliems gavėjams, fakso persiuntimas, greitasis numerio rinkimas, grupės numerių rinkimas, atidėtas siuntimas, automatinis numerio perrinkimas, automatinis priėmimas, automatinis sumažinimas, mobilusis faksas, faksas į el. paštą		

POPIERIAUS TVARKYMAS			
Popieriaus įvesties dėklas	250 puslapių		
Daugiafunkcinis dėklas	1 lapas		
ADF talpa	50 puslapių		
Popieriaus išvesties dėklas	150 puslapių (A4/70g)		
Popieriaus tipai	Paprastas, storas, plonas, skaidrus, kartonas, etiketė, vokas		
Popieriaus formatai	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, laiškas, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japoniška atvirutė, Monarch vokas, DL vokas, C5 vokas, C6 vokas, vokas nr. 10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, atvirlaiškis, Younaga3, Nagagata3, Yougata2		
Gramatūra	Standartinis dėklas: 60–105 g/m². Daugiafunkcinis dėklas: 60–200 g/m²		

BENDRA INFORMACIJA			
Matmenys (P × G × A)	417 × 360 × 352 mm		
Svoris (be tonerio kasetės)	10,54 kg		
Aplinkos sąlygos	Temperatūra: 10–32 °C. Santykinis drėgnis: 20–80 %		
Triukšmas	Spausdinant: 52 dB(A). Kopijuojant: 54 dB(A). Nuskaitant: 52 dB(A). Parengtis: 30 dB(A).		
Energijos sąnaudos	Spausdinant: vid. 550 W. Parengtis: mažiau nei 50 W. Pristabdytos veiksenos režimu: mažiau nei 2 W		
Operacinė sistema	Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); Mac OS 10.7-10.13; Linux: Ubuntu 12.04/14.04(32/64 Bit)		
Mobiliosios operacinės sistemos suderinamumas	⋮	iOS 7.0 ir naujesnė; Android 4.4 ir naujesnė	
Sąsaja	Didelio greičio USB 2.0 Tinklas: IEEE802.3 10/100Base-Tx	⋮	Didelio greičio USB 2.0 Tinklas: IEEE 802.3 10/100 Base-Tx WiFi: IEEE 802.11 b/g/n

EKSPLOATACINĖS DALYS			
Tonerio kasetės tipas	Atskiras būgnas ir tonerio kasetė		
Originali kasetė / būgno įrenginys ⁽²⁾	1 500 puslapių / 12 000 puslapių		
Atsarginė kasetė ⁽²⁾	TL-410 (1 500 puslapių), TL-410H (3 000 puslapių), TL-410X (6 000 puslapių)		
Atsarginis būgno įrenginys ⁽²⁾	DL-410 (12 000 puslapių)		

(1) Iki.
(2) Pagal ISO 19752 standarto specifikacijas. (Individualūs naudotojai pasieks skirtingų rezultatų, kurie priklauso nuo aplinkos sąlygų ir puslapio aprėpties).
© Pantum International Limited* autorių teisės 2019 m. Pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. „Pantum“ neatsako už leidinyje esančias technines ar redakcines klaidas ar praleidimus.
Spausdintuvo specifikacijos pateiktos remiantis „Pantum“ vidinių bandymų duomenimis.