

# Maksimali spausdinimo galia

# Maksimali kasetės talpa

# Maksimalus valdymas

Pantum M7105 serijos spausdintuvas skirtas darbo grupėms, kurioms tenka daug spausdinti. Dėl didelio spausdinimo ir kopijavimo greičio, galimybės spausdinti naudojant mobiliuosius įrenginius, automatinio dvipusio spausdinimo, didelės mėnesio spausdinimo apkrovos ir didelės tonerio kasetės talpos darbas vyksta efektyviau. Kasetę sudaro atskiras būgno įrenginys ir tonerio kasetė, kuri padeda ne tik tausoti aplinką ir lengviau sutaupyti pinigų, bet ir suteikia tinkamai į verslą orientuotą spausdinimo sprendimą.



**TRYS VIENAME**

**Inovatyvus verslo modelis**



**Greitas spausdinimas**



**Mažos puslapio sąnaudos**



**Greitai ir lengvai įdiegiama tvarkyklė**



**Maks. mėnesio apkrova iki 80 000 puslapių**



**Didelės apimties spausdinimo sprendimas verslui**



**Palaiko AirPrint, Mopria, Pantum App (tik modeliuose su WiFi funkcija)**

# PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS



## M7105 serijos

Daugiafunkcinis nespalvojas  
lazerinis spausdintuvas

### MODELIS

■ M7105DN

■ M7105DW

### SPAUSDINIMAS

Spausdinimo greitis	33 ppm (A4) / 35 ppm (laiškas)
Maks. spausdinimo raiška (dpi)	Maks. 1 200 × 600 dpi
Pirmojo spaudo greitis	Mažiau nei 8,2 s
Dvipusis spausdinimas	Automatinis
Maksimali mėnesio apkrova	80 000 puslapių
Rekomenduojama mėnesio apkrova	1 000–10 000 puslapių
Procesoriaus greitis	525 MHz
Atmintis	256 MB
Spausdintuvo kalba	PCL5e, PCL6, PS, PDF
Tinklas	Taip
NFC jungtis	Ne   Taip

### KOPIJAVIMAS

Kopijavimo greitis	33 ppm (A4) / 35 ppm (laiškas)
Pirmosios kopijos greitis	Plokštuminis: mažiau nei 10 s. ADF: mažiau nei 11 s.
Kopijos mažinimo / didinimo nuostatos	25–400 %
Maksimalus kopijų puslapių skaičius	99 puslapiai
Specialios kopijavimo funkcijos	Kopijos ID, čekio kopija, N-up funkcija, klonavimo kopija, plakato kopija, neautomatinė dvipusė kopija, sugretinta kopija

### NUSKAITYMAS

Maksimalus nuskaitymo greitis	24 ppm (A4) / 25 ppm (laiškas)
Maksimalus nuskaitymo dydis	Plokštuminis: 216 × 297 mm. ADF: 216 × 356 mm
Nuskaityto vaizdo paskirties vieta	Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, USB atmintuką   Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, USB atmintuką, iOS/Android
Spalvotas nuskaitymas	Taip

### POPIERIAUS TVARKYMAS

Popieriaus įvesties dėklas	250 puslapių
Daugiafunkcinis dėklas	1 lapas
Popieriaus išvesties dėklas	120 puslapių
Popieriaus tipai	Paprastas, storas, plonas, skaidrus, kartonas, etiketė, vokas
Popieriaus formatai	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, laiškas, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japoniška atvirutė, Monarch vokas, DL vokas, C5 vokas, C6 vokas, vokas nr. 10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, atvirlaiškis, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Gramatūra	Standartinis dėklas: 60–105 g/m <sup>2</sup> . Daugiafunkcinis dėklas: 60–200 g/m <sup>2</sup>

### BENDRA INFORMACIJA

Matmenys (P × G × A)	415 × 365 × 350 mm (16,3 × 14,4 × 13,8 col.)
Svoris (be tonerio kasetės)	10,46 kg
Galia	110 V: AC 100–127 V (±10 %), 50/60 HZ (±2 Hz), 9 A 220 V: AC 220–240 V (-15 %, +10 %), 50/60 HZ (±2 Hz), 4,5 A
Triukšmo lygis	Spausdinant: ≤52 dB(A). Kopijuojant: ≤54 dB(A). Nuskaitymas: ≤52 dB(A). Parengtis: ≤30 dB(A).
Operacinės sistemos suderinamumas	Windows Server2003/2008/2012/ XP/ Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); Mac OS 10.7-10.14; Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04(32/64 Bit)
Sąsaja	Didelio greičio USB 2.0   Didelio greičio USB 2.0 Tinklas: IEEE802.3   Tinklas: IEEE 802.3 10/100Base-Tx   10/100 Base-Tx   WiFi: IEEE 802.11 b/g/n

### EKSPLOATACINĖS DALYS\*

Tonerio kasetės tipas	Atskiras būgnas ir tonerio kasetė
Originali tonerio kasetė <sup>(1)</sup>	TL-425H (3 000 puslapių),
Originalus būgnas <sup>(2)</sup>	DL-425X (25 000 puslapių)
Standartinė tonerio kasetė <sup>(1)</sup>	TL-425H (3 000 puslapių), TL-425X (6 000 puslapių), TL-425U (11 000 puslapių)
Standartinis būgnas <sup>(2)</sup>	DL-425X (25 000 puslapių)

(1) Tonerio kasečių talpa nustatoma pagal ISO 19752 standartą.

(2) Būgno įrenginio naudojimo laikas nustatomas remiantis 3 vidutinių laiško/A4 dydžio puslapių spausdinimu vieno spausdinimo metu su 5 žodžių aprėptimi. Faktiniam būgno įrenginio naudojimo laikui įtakos turi skirtingi spausdinimo įpročiai ir spausdinimo aplinka.

© „Pantum International Limited“ autorių teisės 2019 m. Pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. „Pantum“ neatsako už leidinyje esančias technines ar redakcines klaidas ar praleidimus.

\*Spausdintuvo specifikacijos pateiktos remiantis „Pantum“ vidinių bandymų duomenimis.