

## Patogus spausdintuvas padedantis jūsų verslui rūpintis gamta

Ilgamžis ir patikimas naujosios Pantum P3305 serijos spausdintuvas, skirtas palengvinti jūsų darbą naudojant automatinio dvipusio spausdinimo funkciją ir itin ilgam darbui pritaikytas eksploatacines medžiagas. Pantum P3305 serijos spausdintuvas yra ekologiškas ir išmanus įrenginys, skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms bei įmonių darbo grupėms.



**NESPALVOTAS**

Didesnės talpos kasetė ir tvirtas metalinis rėmas leidžia sumažinti sąnaudas ilguoju laikotarpiu.



Greitai ir lengvai įdiegiama WiFi tvarkyklė ir tiesioginio spausdinimo funkcija



Automatinė dvipusio spausdinimo funkcija



Mažos sąnaudos padeda sutaupyti pinigų



Patogus spausdinimas

# PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS



## P3305 serijos

Nespalvotas lazerinis spausdintuvas

### MODELIS

■ P3305DN

■ P3305DW

### SPAUSDINIMAS

Spausdinimo technologija	Nespalvotas lazerinis	
Spausdinimo greitis	33 ppm (A4) / 35 ppm (laiškas)	
Pirmojo spaudimo greitis	Mažiau nei 8,2 s	
Maksimali mėnesio apkrova	80 000 puslapių	
Rekomenduojama mėnesio apkrova	1 000–10 000 puslapių	
Procesoriaus greitis	350 MHz	
Atmintis	256 MB	
Spausdinimo raiška	Maks. 1 200 × 600 dpi	
Spausdintuvo kalba	PCL5e, PCL6, PS3, PDF	
Dvipusis spausdinimas	Automatinis	
Valdymo skydelis	2 eilučių LCD	
NFC spausdinimas	Ne	Taip
Spausdinimas per tinklą	Taip	
Belaidis spausdinimas	Ne	Taip

### POPIERIAUS TVARKYMAS

Popieriaus įvesties dėklas	250 puslapių
Daugiafunkcinis dėklas	1 puslapis
Popieriaus išvesties dėklas	150 puslapių
Popieriaus tipai	Paprastas, storas, skaidrus, kartonas, etiketė, vokas
Popieriaus formatai	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, laiškas, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japoniška atvirutė, Monarch vokas, DL vokas, C5 vokas, C6 vokas, vokas nr.10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16 K, 32 K, B6, Yougata4, atvirlaiškis, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Gramatūra	Įvesties dėklas: 60–105 g/m <sup>2</sup> . Daugiafunkcinis dėklas: 60–200 g/m <sup>2</sup> .

### KITA

Matmenys (P × G × A)	354 × 334 × 232 mm (13,9 × 13,1 × 9,1 col.)	
Gaminio svoris (su kasete)	6,8 kg (15 svarų)	
Temperatūros ribos	10–32 °C (50–95 °F)	
Drėgno ribos	20–80 % santykinis drėgnis	
Įvesties įtampa	110 V: AC 100–127, 50/60 HZ (±2 Hz), 9 A 220 V: AC 220–240 V, 50/60 HZ, 4,5 A	
Triukšmas	Paruošta darbui ≤30 dB(A); spausdinimas ≤52 dB(A)	
Energijos sąnaudos	Spausdinimas vidutiniškai ≤ 525 W, parengtis ≤50 W, pristabdytos veiksenos režimas ≤ 2 W	
Operacinės sistemos suderinamumas	Windows Server2003/2008/2012/XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10 (32/64 bit) Mac OS 10.7-10.13; Linux (ubuntu12.04/14.04) (32/64 bit);	Windows Server2003/2008/2012/XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10 (32/64 bit) Mac OS 10.7-10.13; Linux (ubuntu12.04/14.04) (32/64 bit); iOS 7.0 ir naujesnė, Android 4.4 ir naujesnė
Sąsaja	Didelio greičio USB 2.0 Ethernetas: IEEE 802.3 10/100Base-Tx	Didelio greičio USB 2.0 Ethernetas: IEEE 802.3 10/100Base-Tx; WiFi: IEEE 802.11 b/g/n

### EKSPLOATACINĖS DALYS

Kasetės tipas	Atskira tonerio kasetė ir būgno įrenginys
Originali kasetė	TL-425H (3 500 puslapių)
Originalaus būgno naudojimo laikas <sup>(2)</sup> <small>(nepatraukiamas spausdinimas po vieną A4 formato puslapį)</small>	DL-425X (25 000 puslapių)
Kasetės ir būgno talpa <sup>(1)</sup>	Kasetė: TL-425H (3 000 puslapių); TL-425X (6 000 puslapių); TL-425U (11 000 puslapių) Būgnas: DL-425X (25 000 puslapių)

### KAS YRA KOMPLEKTE

Spausdintuvas 1 vnt. / 3 000 puslapių tonerio kasetė 1 vnt. / 25 000 puslapių būgnas 1 vnt. / USB prievado kabelis 1 vnt. / Maitinimo laidas 1 vnt. / CD-ROM 1 vnt. / Trumpas sąrankos vadovas 1 vnt.

(1) Pagal ISO/IEC 19752 standartą.

(2) Būgno įrenginio naudojimo laikas nustatomas remiantis 3 vidutinių laiško/A4 dydžio puslapių spausdinimu vieno spausdinimo metu su 5 % aprėptimi.