

PANTUM

The New Era for Printing

Serijos P2500

nespalvotas lazerinis spausdintuvas

Išmanusis spausdintuvas

Spausdinkite aukštos kokybės dokumentus su kompaktišku spausdintuvu, kuriuo paprasta naudotis. Mėgaukitės šio mažo spausdintuvo įvairiomis prijungimo galimybėmis, kompaktiškumu ir ekonomišku – šiuos spausdintuvo privalumus jau spėjo įvertinti tiek spausdintuvą naudojančios namuose, tiek profesionalūs biurų darbuotojai



Greitai ir lengvai įdiegiama tvarkyklė ir tiesioginio spausdinimo funkcija



Tiesioginis biuro dokumentų spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių



Kompaktiškas dydis ir elegantiškas dizainas



Didelė spausdinimo sparta



Belaidžio ryšio ir dokumentų spausdinimo iš mobiliojo telefono funkcija



P2500W galima naudoti belaidį ryšį ir spausdinti iš mobiliojo įrenginio.

PANTUM

WWW.PANTUM.LT

PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS



Serija P2500

Spalvos: ■ pilka ir ■ juoda

MODELIS

■ P2500W

■ P2500

■ P2200

SPAUSDINIMAS

Technologija	Elektrofotografinis nespalvotas lazeris	
Spausdinimo greitis	22 ppm (A4) / 23 ppm (laiškas)	20 ppm (A4) / 21 ppm (laiškas)
Pirmojo spaudo greitis	Mažiau nei 7,8 s	
Maksimali mėnesio apkrova ⁽¹⁾	15 000 puslapių	
Rekomenduojama mėnesio apkrova	700 puslapių	
Spausdinimo raiška (dpi)	Daugiausia 1200 x 1200	
Spausdintuvo kalba	GDI	
Dvipusis režimas	Rankinis	

POPIERIAUS TVARKYMAS

Popieriaus įvestis	150 puslapių
Popieriaus išvestis	100 puslapių
Popieriaus išvestis	Paprastas, storas, skaidrus, plonas popierius; kartonas, etiketė, vokas.
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, laiškas, Legal, Executive, Statement, Monarch vokas, DL vokas, C5 vokas, C6 vokas, NO.10 vokas, japoniška atvirutė, Folio, Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, atvirutė, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Gramatūra (minimali-maksimali)	~ 60–163 g/m ²

BENDRA INFORMACIJA

Matmenys (P x G x A)	337 x 220 x 178 mm (13,27 x 8,66 x 7,01 in)	
Svoris (su kasete)	4,75 kg (10,47 svarų)	
Rekomenduojama aplinka	Temperatūros intervalas: 10–32 °C (50–90 °F) Drėgmės intervalas: 20–80 %	
Galia	110 V modelis: AC ~ 100–127 V (± 10 %); 50 Hz / 60 Hz; 6A 220 V modelis: AC ~ 220–240 V (-15 %, +10 %), 50 Hz / 60 Hz; 3 A.	
Triukšmas	Spausdinimas: 52 dB Budėjimo režimas: 30 dB	
Energijos suvartojimas	Spausdinimas: vidutiniškai 370 W Parengtis: 38 W Pristabdytosios veiksenos režimas: mažiau nei 2 W	
Operacinės sistemos suderinamumas	Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 (32 / 64 bitų); Mac OS 10.7–10.13; Linux: Ubuntu 12.04 / 14.04 (32 / 64 bitų)	
Mobiliųjų operacinių sistemų suderinamumas	„iOS“ 7.0 ir naujesnė versija; „Android“ 4.4 ir naujesnė versija.	
Ryšys	Greitaeigis USB 2.0; Belaidis „Wi-Fi“ ryšys:: IEEE 802.11b/g/n	Greitaeigis USB 2.0
Procesoriaus greitis	600 MHz	
Atmintis	128 MB	64 MB

EKSPLOATACINĖS DALYS

Tonerio kasetė ⁽¹⁾

PA-210 serija
(standartinis kiekis: 1 600 puslapių)

KAS YRA KOMPLEKTE

Spausdintuvas / 700 puslapių pradinė kasetė / USB sąsajos kabelis / maitinimo laidas / kompaktinis diskas / greitos sąrankos vadovas

⁽¹⁾ Pagal ISO/IEC 19752 specifikaciją (atskirų naudotojų rezultatai skirsis priklausomai nuo aplinkos ir puslapių aprėpties)
Autorių teisės. © 2018 m. „Pantum International Limited“. Šiame lankstiniuke pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. „Pantum“ neatsako už galimas technines, redakcines klaidas ar praleidimus.
* Spausdintuvo duomenys pagrįsti „Pantum“ vidiniais bandymais.