

PANTUM

The New Era for Printing

M6500 serijos

Daugiafunkcinis nespalsvotas
lazerinis spausdintuvas

Patogesnis daugiavfunkcinis spausdintuvas už prieinamą kainą

Puikiai tinka naudoti namuose ir nedidelėse įmonėse. Su patogiomis naujosios M6500 serijos spausdintuvų funkcijomis užtikrinamas greitas kokybiškų spaudinių spausdinimas, nuskaitymas ir kopijavimas. Ir visa tai už prieinamą kainą.



TRYŠ VIENAME



Greitai ir lengvai įdiegiama
tvarkyklė ir tiesioginio
spausdinimo funkcija



Biuro dokumentų
spausdinimas tiesiai iš
mobiliųjų įrenginių



Procesoriaus greitis /
atmintis



Greitas
spausdinimas ir
kopijavimas



Spausdinimas naudojant
WiFi ryšį ir mobiliuosius
įrenginius



Maks. mėnesio
apkrova – 20 000
puslapių



Su „M6500W“ ir „M6500NW“ galima naudoti belaidį ryšį ir spausdinti iš mobiliojo įrenginio.

PANTUM

WWW.PANTUM.LT

PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS



M6500 serijos

Daugiafunkcis nespalvotas
lazerinis spausdintuvas

MODELIS	■ M6500	■ M6500N	■ M6500W	■ M6500NW
SPAUSDINIMAS				
Spausdinimo greitis	22 ppm (A4) / 23 ppm (laiškas)			
Raiška (spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas) ⁽¹⁾	1 200 × 1 200 dpi			
Pirmojo spaudo greitis	Mažiau nei 7,8 s			
Procesorius	600 MHz			
Atmintis	128 MB			
Dvipusis spausdinimas	Rankinis			
Sąsaja	Didelio greičio USB 2.0;	Didelio greičio USB 2.0; Tinklas: IEEE 802.3 10/100/1000 Base-Tx;	Didelio greičio USB 2.0; WiFi: IEEE 802.11 b/g/n	Didelio greičio USB 2.0; Tinklas: IEEE 802.3 10/100/1000 Base-Tx; WiFi: IEEE 802.11 b/g/n
Maksimali mėnesio apkrova	20 000 puslapių			
Spausdintuvo kalba	GDI			
KOPIJAVIMAS				
Kopijavimo greitis	22 ppm (A4) / 23 ppm (laiškas)			
Pirmosios kopijos greitis	Mažiau nei 10 sekundžių			
Kopijos mažinimo / didinimo nuostatos	25–400 %			
Maksimalus kopijų puslapių skaičius	1–99 puslapių			
Specialios kopijavimo funkcijos	Kopijos ID, čekio kopija, N-up funkcija, klonavimo kopija			
NUSKAITYMAS				
Skaitytuvo tipas	Plokštuminis			
Maksimalus nuskaitymo dydis	216 × 297 mm			
Spalvotas nuskaitymas	Taip			
Nuskaityto vaizdo paskirties vieta	Nuskaityti į kompiuterį	Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP	Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, iOS, Android	
POPIERIAUS TVARKYMAS				
Popieriaus įvesties dėklas	150 puslapių			
Popieriaus išvesties dėklas	100 puslapių			
Popieriaus tipai	Paprastas, storas, skaidrus, kartonas, etiketė, vokas ir plonas			
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, laiškas, Legal, Executive, Statement, Monarch vokas, DL vokas, C5 vokas, C6 vokas, vokas nr.10, japoniška atvirutė, Folio, O-cio, Big 16k, Big 32k, 16k, 32k, ZL, Yougata4, atvirlaiškis, Younaga3, Nagagata3, Yougata2			
Gramatūra	60–163 g/m ²			
KITA				
Operacinės sistemos suderinamumas	Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10; Mac OS 10.7~10.13; Linux (ubuntu 12.04 ir 14.04)		Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10; Mac OS 10.7-10.13; Linux (ubuntu 12.04 ir 14.04); iOS 7.0 ir naujesnė; Android 4.4 ir naujesnė	
Matmenys (P × G × A)	417 × 305 × 244 mm (16,4 × 12,0 × 9,6 col.)			
Gaminio svoris (su kasete)	7,5 kg (16,5 svar.)			
Galia	110 V: AC 100–127 V (±10 %), 50/60 HZ, 6 A 220 V: AC 220–240 V (-15 %, +10 %), 50/60 HZ, 3 A			
Rekomenduojama temperatūra	10–32 °C (50–90 °F)			
Drėgnio ribos	20–80 %			
EKSPLOATACINĖS DALYS				
Tonerio kasetė ⁽²⁾	Originali kasetė 700 puslapių. P*-210 serija (standartinė kasetė: 1 600 puslapių)			

(1) Iki.

(2) Pagal ISO 19752 standarto specifikacijas. (Individualūs naudotojai pasieks skirtingų rezultatų, kurie priklauso nuo aplinkos sąlygų ir puslapio aprėpties).

© „Pantum International Limited“ autorių teisės 2019 m. Pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. „Pantum“ neatsako už leidinyje esančias technines ar redakcines klaidas ar praleidimus. Spausdintuvo specifikacijos pateiktos remiantis „Pantum“ vidinių bandymų duomenimis.