

PANTUM

The New Era for Printing

M6600 serijos

Daugiafunkcinis nespalvotas
lazerinis spausdintuvas

Viskas viename spausdintuve, kad patenkintumėte savo biuro poreikius

Naujame M6600 serijos spausdintuve yra visos biurai reikalingos funkcijos, kad sudėtingos operacijos taptų paprastesnėmis. Šiame spausdintuve yra viskas, ko reikia namams ar nedideliam verslui.



KETURI VIENAME



Greitai ir lengvai įdiegiama
tvarkyklė ir tiesioginio
spausdinimo funkcija



Biuro dokumentų
spausdinimas tiesiai iš
mobiliųjų įrenginių



Procesoriaus greitis /
atmintis



Greitas
spausdinimas ir
kopijavimas



Spausdinimas naudojant WiFi
ryšį ir mobiliuosius įrenginius



Maks. mėnesio
apkrova – 20 000
puslapių



Su „M6600W“ ir „M6600NW“ galima naudoti belaidį ryšį ir spausdinti iš mobiliojo įrenginio.

PANTUM

WWW.PANTUM.LT

PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS



M6600 serijos

Daugiafunkcis nespaltvotas
lazerinis spausdintuvas

MODELIS

■ M6600

■ M6600N

■ M6600W

■ M6600NW

SPAUSDINIMAS

Spausdinimo greitis	22 ppm (A4) / 23 ppm (laiškas)			
Raiška (spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas) ⁽¹⁾	1 200 × 1 200 dpi (spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas) / 400 × 200 dpi (faksas)			
Pirmojo spaudimo greitis	Mažiau nei 7,8 s			
Procesorius	600 MHz			
Atmintis	256 MB			
Dvipusis spausdinimas	Rankinis			
Sąsaja	Didelio greičio USB 2.0;	Didelio greičio USB 2.0; Tinklas: IEEE 802.3 10/100 Base-TX;	Didelio greičio USB 2.0; WiFi: IEEE 802.11 b/g/n	Didelio greičio USB 2.0; Tinklas: IEEE 802.3 10/100 Base-TX; WiFi: IEEE 802.11 b/g/n
Maksimali mėnesio apkrova ⁽¹⁾	20 000 puslapių			
Spausdintuvo kalba	GDI			

KOPIJAVIMAS

Kopijavimo greitis	22 ppm (A4) / 23 ppm (laiškas)			
Pirmosios kopijos greitis	Plokštuminis: mažiau nei 10 s. ADF: mažiau nei 12 s.			
Kopijos mažinimo / didinimo nuostatos	25–400 %			
Maksimalus kopijų puslapių skaičius	1–99 puslapių			
Specialios kopijavimo funkcijos	Kopijos ID, čekio kopija, N-up funkcija, klonavimo kopija			

NUSKAITYMAS

Skaitytuvo tipas	Plokštuminis + ADF			
Maksimalus nuskaitymo dydis	216 × 297 mm (plokštuminis), 216 × 356 mm (ADF)			
Spalvotas nuskaitymas	Taip			
Nuskaityto vaizdo paskirties vieta	Nuskaityti į kompiuterį	Nuskaityti į kompiuterį, el. pašta, FTP	Nuskaityti į kompiuterį, el. pašta, FTP, iOS, Android	

FAKSAS

Fakso tipas	nespalvotas			
Modemo sparta	33,6 Kbps			
Atmintis	650 puslapių			
Koduota sistema	MH / MR / MMR			
Suderinamumas	ITU-TSG3			
Fakso funkcija	PC-FAX, šlamšto fakso numerių blokavimas, siuntimas keliems gavėjams, fakso persiuntimas, greitis numerio rinkimas, grupės numerių rinkimas, atidėtas siuntimas, automatinis numerio perrinkimas, automatinis priėmimas, automatinis sumažinimas, mobilusis faksas			

POPIERIAUS TVARKYMAS

Popieriaus įvesties dėklas	150 puslapių			
Popieriaus išvesties dėklas	100 puslapių			
ADF talpa	35 puslapių			
Popieriaus tipai	Paprastas, storas, skaidrus, kartonas, etiketė, vokas ir plonas			
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, laiškai, Legal, Executive, Statement, Monarch vokas, DL vokas, C5 vokas, C6 vokas, vokas nr.10, japoniška atvirutė, Folio, O-cio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, atviraiškis, Younaga3, Nagagata3, Yougata2			
Gramatūra	60–163 g/m ²			

KITA

Operacinės sistemos suderinamumas	Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/ Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10; Mac OS 10.7–10.13; Linux (ubuntu 12.04 ir 14.04)	Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/ Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10; Mac OS 10.7–10.13; Linux (ubuntu 12.04 ir 14.04); iOS 7.0 ir naujesnė; Android 4.4 ir naujesnė
Matmenys (P × G × A)	417 × 305 × 301 mm (16,4 × 12,0 × 11,8 col.)	
Gaminio svoris (su kasete)	8,5 kg (18,7 svar.)	
Galia	110 V: AC 100–127 V (±10 %), 50/60 HZ, 6 A	
	220 V: AC 220–240 V (-15 %, +10 %), 50/60 HZ, 3 A	
Rekomenduojama temperatūra	10–32 °C (50–90 °F)	
Drėgnio ribos	20–80 %	

EKSPLOATACINĖS DALYS

Tonerio kasetė ⁽²⁾	Originali kasetė 700 puslapių. P*-210 serija (standartinė kasetė: 1 600 puslapių)
-------------------------------	---

⁽¹⁾ Iki.

⁽²⁾ Pagal ISO 19752 standarto specifikacijas. (Individualūs naudotojai pasieks skirtingų rezultatų, kurie priklauso nuo aplinkos sąlygų ir puslapio aprėpties).

© „Pantum International Limited“ autorių teisės 2018 m. Pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. „Pantum“ neatsako už leidinyje esančias technines ar redakcines klaidas ar praleidimus.

Spausdintuvo specifikacijos pateiktos remiantis „Pantum“ vidinių bandymų duomenimis.