

# PANTUM

The New Era for Printing

## Maksimaliai sumažinkite spausdinimo sąnaudas

Naudodamas naujosios Pantum P3300 serijos spausdintuvus su greito automatinio dvipusio spausdinimo funkcija, skirta užtikrinti aukštą darbo efektyvumą ir sklandų darbą dėl mažo popieriaus strigčių rodiklio, verslas sukuria daugiau pridėtinės vertės, o dėl atskiro būgno įrenginio ir tonerio kasetės tausoja aplinką ir patiria mažiau sąnaudų. Spausdintuvus puikiai pritaikytas naudotojams, kuriems reikia mažas sąnaudas užtikrinančios biuro įrangos, neatsižvelgiant į tai, ar darbas vyksta smulkaus verslo įmonėje, ar didelėje darbo grupėje.

## P3300 serijos

Nespalvotas lazerinis spausdintuvas



Tylaus spausdinimo režimas skirtas sumažinti triukšmą ir sukurti patogią darbo aplinką biure.



**Greitai ir lengvai įdiegiama tvarkyklė ir tiesioginio spausdinimo funkcija**



**Variklio konstrukcija, užtikrinanti mažą popieriaus strigčių rodiklį**



**Patogus spausdinimas**



**Tiesioginis biuro dokumentų spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių**



**Didelė spausdinimo sparta**



**Atskiras būgno ir tonerio kasetės įrenginys**



WiFi and print from mobile device available for P3300DW

# PANTUM

WWW.PANTUM.LT

# PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS



## P3300 serijos

Nespalvotas lazerinis spausdintuvas

### MODELIS

■ P3300DN

■ P3300DW

### SPAUSDINIMAS

Spausdinimo technologija	Nespalvotas lazerinis	
Spausdinimo greitis	33 ppm (A4) / 35 ppm (laiškas)	
Pirmojo spaudimo greitis	Mažiau nei 8,2 s	
Maksimali mėnesio apkrova	60 000 puslapių	
Rekomenduojama mėnesio apkrova	750–3 500 puslapių	
Procesoriaus greitis	350 MHz	
Atmintis	256 MB	
Spausdinimo raiška	Maks. 1 200 × 1 200 dpi	
Spausdintuvo kalba	PCL5e, PCL6, PS3, PDF	
Dvipusis spausdinimas	Automatinis	
Valdymo skydelis	2 eilučių LCD	
NFC spausdinimas	Ne	Taip
Spausdinimas per tinklą	Taip	
Belaidis spausdinimas	Ne	Taip

### POPIERIAUS TVARKYMAS

Popieriaus įvesties dėklas	250 puslapių
Daugiafunkcinis dėklas	1 puslapis
Popieriaus išvesties dėklas	150 puslapių
Popieriaus tipai	Paprastas, storas, skaidrus, kartonas, etiketė, vokas
Popieriaus formatai	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, laiškas, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japoniška atvirutė, Monarch vokas, DL vokas, C5 vokas, C6 vokas, nr.10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16 K, 32 K, B6, Yougata4, atvirilaiškis, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Gramatūra	Įvesties dėklas: 60–105 g/m <sup>2</sup> . Daugiafunkcinis dėklas: 60–200 g/m <sup>2</sup> .

### KITA

Matmenys (P × G × A)	354 × 334 × 232 mm (13,9 × 13,1 × 9,1 col.)	
Gaminio svoris (su kasete)	6,8 kg (15 svarų)	
Temperatūros ribos	10–32 °C (50–95 °F)	
Drėgno ribos	20–80 % santykinis drėgnis	
Įvesties įtampa	110 V: AC 100–127 V(±10 %), 50/60 HZ (±2 %), 9 A 220 V: AC 220–240 V (-15 %, +10 %), 50/60 HZ (±2 %), 4,5 A	
Triukšmas	Paruošta darbui ≤ 30 dB(A); spausdinimas ≤ 52 dB(A)	
Energijos sąnaudos	Spausdinimas vidutiniškai ≤ 525 W, parengtis ≤ 50 W, pristabdytos veiksenos režimas ≤ 2 W	
Operacinės sistemos suderinamumas	Windows Server2003/2008/2012/XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10 Mac OS 10.7–10.13; Linux (ubuntu12.04/14.04);	Windows Server2003/2008/2012/XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10 Mac OS 10.7–10.13; Linux (ubuntu12.04/14.04); iOS 7.0 ir naujesnė, Android 4.4 ir naujesnė
Sąsaja	Didelio greičio USB 2.0 Ethernetas: IEEE 802.3 10/100Base-Tx	Didelio greičio USB 2.0 Ethernetas: IEEE 802.3 10/100Base-Tx; WiFi: IEEE 802.11 b/g/n

### EKSPLOATACINĖS DALYS

Kasetės tipas	Atskira tonerio kasetė ir būgno įrenginys	
Originali kasetė <sup>(1)</sup>	TL-410 (1 500 puslapių)	
Kasetės ir būgno talpa <sup>(1)</sup>	Kasetė: TL-410 (1 500 puslapių, standartinė); TL-410H (3 000 puslapių, vidutinė); TL-410X (6 000 puslapių, itin didelė) Būgnas: DL-410 (12 000 puslapių)	
Originalaus būgno naudojimo laikas <sup>(1)</sup> <small>(nepertraukiamas spausdinimas po vieną A4 formato puslapį)</small>	DL-410 (12000 puslapių)	

### KOMPLEKTĄ SUDARO

Spausdintuvas 1 vnt. / 1500 psl. tonerio kasetė 1 vnt. / 12 000 puslapių būgnas 1 vnt. / USB prievado kabelis 1 vnt.  
/ maitinimo laidas 1 vnt. / CD-ROM 1 vnt./ trumpas sąrankos vadovas 1 vnt.

<sup>(1)</sup> Pagal ISO/IEC 19752 standartą (atskirų naudotojų rezultatai gali skirtis, atsižvelgiant į spausdinimo aplinką ir puslapio padengimo lygį).

© „Pantum International Limited“ autorių teisės 2019 m. Pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. „Pantum“ neatsako už leidinyje esančias technines ar redakcines klaidas ar praleidimus.

\*Spausdintuvo duomenys pagrįsti „Pantum“ vidinių bandymų duomenimis.