

# PANTUM

The New Era for Printing

## Mėgaukitės papildoma verte su greitaeigiu spausdintuvu „keturi viename“

### M6800 / M7200 serijos

Daugiafunkcinis nespalvotas lazerinis spausdintuvas

Naudokitės papildoma verte, kurią suteikia Pantum M6800 ir M7200 serijos spausdintuvų spausdinimo, kopijavimo, nuskaitymo ir faksavimo, greitaeigio spausdinimo ir kopijavimo, automatinio dvipusio spausdinimo funkcijos, mažesnes sąnaudas užtikrinantis atskiras būgno įrenginys ir tonerio kasetė bei klasėje pirmaujanti atmintis. Tai puikus daugiafunkcinis įrenginys, skirtas sparčiai augančiam ir dideliame verslui.



### KETURI VIENAME

Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, faksavimas



Greitai ir lengvai įdiegiama tvarkyklė ir tiesioginio spausdinimo funkcija



Biuro dokumentų spausdinimas tiesiai iš mobiliųjų įrenginių



Automatinis dvipusis spausdinimas



ADF nuskaitymas iki 24 ppm



Patogus spausdinimas



Atskiras būgnas ir kasetė



Su „M6800FDW“ ir „M7200FDW“ galima naudoti belaidį ryšį ir spausdinti iš mobiliojo įrenginio.

# PANTUM

WWW.PANTUM.LT



MODELIS	■ M6800FDW	■ M7200FD	■ M7200FDN	■ M7200FDW
<b>SPAUSDINIMAS</b>				
Spausdinimo greitis	30 ppm (A4) / 32 ppm (laiškas)		33 ppm (A4) / 35 ppm (laiškas)	
Raiška (spausdinimo, kopijavimo, nuskaitymo, faksavimo) <sup>(1)</sup>	Spausdinimas: 1 200 × 1 200 dpi (maks.), Kopijavimas: 600 × 600 dpi (maks.), Nuskaitymas: plokštuminis 1 200 × 1 200 dpi (maks.) / ADF: 600 × 600 dpi (maks.)			
Pirmojo spaudimo greitis	Mažiau nei 7,8 s		Mažiau nei 8,2 s	
Maksimali mėnesio apkrova	60 000 puslapių			
Rekomenduojama mėnesio apkrova	750–3 000 puslapių			
Procesoriaus greitis	600 MHz			
Atmintis	256 MB			
Spausdintuvo kalba	GDI		PCL5e, PCL6, PS, PDF	
<b>KOPIJAVIMAS</b>				
Kopijavimo greitis	30 ppm (A4) / 32 ppm (laiškas)		33 ppm (A4) / 35 ppm (laiškas)	
Pirmosios kopijos greitis	Plokštuminis: mažiau nei 10 s. ADF: mažiau nei 11 s			
Kopijos mažinimo / didinimo nuostatos	25–400 %			
Maksimalus kopijų puslapių skaičius	1–99 puslapiai			
Specialios kopijavimo funkcijos	Kopijos ID, čekio kopija, N-up funkcija, klonavimo kopija, plakato kopija, neautomatinė dvipusė kopija, sugretinta kopija			
<b>NUSKAITYMAS</b>				
Nuskaitymo greitis	24 ppm (A4) / 25 ppm (laiškas)			
Maksimalus nuskaitymo dydis	Plokštuminis: 216 × 297 mm. ADF: 216 × 356 mm			
Nuskaityto vaizdo paskirties vieta	Nuskaityti į kompiuterį, el. pašta, FTP, USB atmintuką, iOS/Android	Nuskaityti į kompiuterį, USB atmintuką	Nuskaityti į kompiuterį, el. pašta, FTP, USB atmintuką	Nuskaityti į kompiuterį, el. pašta, FTP, USB atmintuką, iOS/Android
Spalvotas nuskaitymas	Taip			
<b>FAKSAVIMAS</b>				
Fakso tipas	Mono			
Modemo sparta	33,6 Kbps			
Atmintis	650 puslapių			
Koduota sistema	MH / MR / MMR / JBIG			
Suderinamumas	ITU-TSG3 /ECM			
Fakso funkcija	PC-FAX (tik siunčiant), šlamšto fakso numerių blokavimas, siuntimas keliems gavėjams, fakso persiuntimas, greitis numerio rinkimas, grupės numerių rinkimas, atidėtasis siuntimas, automatinis numerio perrinkimas, automatinis priėmimas, automatinis sumažinimas, mobilusis faksas			
<b>POPIERIAUS TVARKYMAS</b>				
Popieriaus įvesties dėklas	250 puslapių			
Daugiafunkcinis dėklas	1 lapas			
Popieriaus išvesties dėklas	150 puslapių (A4/70g)			
ADF talpa	50 puslapių			
Popieriaus tipai	Paprastas, storas, plonas, skaidrus, kartonas, etiketė, vokas			
Popieriaus formatai	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, laiškas, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japoniška atvirutė, Monarch vokas, DL vokas, C5 vokas, C6 vokas, vokas nr. 10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, atvirilaiškis, Younaga3, Nagagata3, Yougata2			
Gramatūra	Įvesties dėklas: 60–105 g/m <sup>2</sup> . Daugiafunkcinis dėklas: 60–200 g/m <sup>2</sup>			
<b>BENDRA INFORMACIJA</b>				
Matmenys (P × G × A)	415 × 365 × 350 mm (16,3 × 14,4 × 13,8 col.)			
Svoris (be tonerio kasetės)	11,39 kg (25,1 svar.)			
Įvesties įtampa	110 V: AC 100–127 V (±10 %), 50/60 HZ (±2 Hz), 9 A 220 V: AC 220–240 V (-15 %, +10 %), 50/60 HZ (±2 Hz), 4,5 A			
Triukšmas	Spausdinant: ≤52 dB(A). Kopijuojant: ≤54 dB(A). Nuskaityt: ≤52 dB(A). Parengtis: ≤30 dB(A).			
Operacinės sistemos suderinamumas	Windows Server2003/2008/2012/ XP/ Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win 10 (32/64 Bit); Mac OS 10.7-10.13; Linux: Ubuntu 12.04/14.04 (32/64 Bit)			
Mobiliosios operacinės sistemos suderinamumas	iOS 7.0 ir naujesnė; Android 4.4 ir naujesnė		iOS 7.0 ir naujesnė; Android 4.4 ir naujesnė	
Šąsaja	Didelio greičio USB 2.0 Tinklas: IEEE802.3 10/100 Base-Tx WiFi: IEEE 802.11 b/g/n	Didelio greičio USB 2.0	Didelio greičio USB 2.0 Tinklas: IEEE802.3 10/100 Base-Tx	Didelio greičio USB 2.0 Tinklas: IEEE802.3 10/100 Base-Tx WiFi: IEEE 802.11 b/g/n
<b>EKSPLOATACINĖS DALYS*</b>				
Tonerio kasetės tipas	Atskiras būgnas ir tonerio kasetė			
Originalios tonerio kasetės / būgno įrenginio naudojimo terminas <sup>(2)</sup> <small>(menūtraukiama spausdinant A4 formato puslapius)</small>	TL-410E (1 000 puslapių) / DL-410E (9 000 puslapių)	TL-410 (1 500 puslapių) / DL-410 (12 000 puslapių)		
Tonerio kasetės ir būgno talpa <sup>(2)</sup>	Kasetė: TL-410 (1 500 puslapių, standartinė). TL-410H (3 000 puslapių, didelė). TL-410X (6 000 puslapių, labai didelė). Būgnas: DL-410 (12 000 puslapių)			

(1) Iki.

(2) Pagal ISO 19752 standarto specifikacijas. (Individualūs naudotojai pasieks skirtingų rezultatų, kurie priklauso nuo aplinkos sąlygų ir puslapio aprėpties).

© „Pantum International Limited“ autorių teisės 2017 m. Pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. „Pantum“ neatsako už leidinyje esančias technines ar redakcines klaidas ar praleidimus.

\*Spausdintuvo specifikacijos pateiktos remiantis „Pantum“ vidinių bandymų duomenimis.