

Padidinkite produktyvumą ir įvaldykite našumą

Suteikite savo verslui daugiau energijos su BM5100 serijos spausdintuvais.

Šios serijos spausdintuvai ne tik leidžia mėgautis įspūdingu greičiu, bet ir patogiomis naudoti funkcijoms, patogiu ir intuityviu valdymu ir t. t.



NESPALVOTAS

DAUGIAFUNKCINIS

GREITAS

40

PPM



Greitis

Pirmojo spaudo greitis – mažiau nei 6,9 s



Patvarumas

Maksimali mėnesio apkrova – 80 000 psl.



Efektyvumas

Spausdinimas naudojant išmanųjį telefoną



Patogumas

Automatinis dvipusis ADF skaitytuvas

PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS BM5100 serijos Daugiafunkcinis nespalvotas lazerinis spausdintuvas

MODELIS	■ BM5100ADN		■ BM5100ADW		■ BM5100FDN		■ BM5100FDW	
Funkcija	Trys viename + ADF				Keturi viename			
SPAUSDINIMAS								
Spausdinimo greitis	40 ppm (A4) / 42 ppm (laiškas)							
Pirmojo spaudo greitis	≤ 6,9 s							
Maksimali mėnesio apkrova	80 000 puslapių							
Rekomenduojama mėnesio apkrova	750–4 000 puslapių							
Spausdinimo raiška	Maks. 1 200 × 1 200 dpi							
Spausdintuvo kalba	PCL5e, PCL6, PS							
Procesoriaus greitis	1,2 GHz							
Atmintis	512 MB							
Valdymo skydelis	2 eilučių LCD				3,5 colių jutiklinis ekranas			
Automatinis dvipusis spausdinimas	Taip							
Kitos spausdintuvo funkcijos	Lankstinių spausdinimas, palaiko „AirPrint“, „Mopria“, mobiliąsias programas (iOS / Android programėlės)				Lankstinių spausdinimas, saugus spausdinimas, spausdinimas iš USB diskų, palaiko „AirPrint“, „Mopria“, mobiliąsias programas (iOS / Android programėlės)			
KOPIJAVIMAS								
Kopijavimo greitis	40 ppm (A4) / 42 ppm (laiškas)							
Pirmosios kopijos greitis	Plokštuminis: mažiau nei 10 s				ADF: mažiau nei 11 s			
Kopijavimo raiška (maks. dpi)	Maks. 600 × 600 dpi							
Maksimalus kopijų puslapių skaičius	99							
Kopijos mažinimo / didinimo nuostatos	25–400 %							
Specialios kopijavimo funkcijos	Kopijos ID, čekio kopija, N-up funkcija, klonavimo kopija, plakato kopija, sugretinta kopija, vandens ženklų kopija							
NUSKAITYMAS								
Skaitytuvo tipas	Plokštuminis + DADF							
Automatinis dvipusis nuskaitymas	Taip							
ADF talpa	50 puslapių							
Nuskaitymo greitis	24 ppm (A4) / 48 ipm (A4) 25 ppm (laiškas) / 50 ipm (laiškas)							
Maksimalus nuskaitymo dydis	Plokštuminis: 216 × 297 mm. ADF: 216 × 356							
Nuskaitymo raiška	Plokštuminis: 75/150/300/600/1200 dpi. ADF: 75/150/300/600 dpi							
Spalvotas nuskaitymas	Taip							
Nuskaityto vaizdo paskirties vieta	Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, SMB, USB diską		Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, SMB, SSD diską, programėlę (iOS / Android / Pad OS)		Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, SMB, USB diską		Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, SMB, USB diską	
FAKSAS								
Fakso tipas	/				Mono			
Modemo greitis	/				33,6 Kbps			
Fakso atmintis	/				650 puslapių			
Fakso raiška	/				Standartinė: 200 × 100 dpi Ištin aukšta: 200 × 400 dpi Aukšta: 200 × 200 dpi			
Kodavimo sistema	/				Paveikslas: 300 × 300 dpi			
Suderinamumas	/				MH/MR/MMR/JBID			
POPIERIAUS TVARKYMAS								
Popieriaus įvesties dėklas	250 puslapių							
Papildomas popieriaus įvesties dėklas	2 × 550 puslapių							
Daugiafunkcinis dėklas	60 puslapių							
Maksimali popieriaus įvesties talpa	1410 puslapių							
Popieriaus išvesties dėklas	150 puslapių							
Popieriaus tipai	Popierius (paprastas, storas, plonas, perdirtas), skaidrus, kartonas, etiketė, vokas							
Popieriaus formatai	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, laiškas, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japoniška atvirutė, Monarch vokas, DL vokas, C5 vokas, C6 vokas, vokas nr.10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16 K, 32 K, B6, Yougata4, atvirukas, Younaga3, Nagagata3, Yougata2							
Gramatūra	Įvesties dėklas: 60–120 g/m².		Daugiafunkcinis dėklas: 60–200 g/m².		Papildomas dėklas: 60–120 g/m²			
KITA								
Matmenys (P × G × A)	415*365*370 mm							
Gaminio svoris (su kasete)	12,5 kg							
Rekomenduojama aplinka	Temperatūros ribos: 10–32 °C. Drėgnio ribos: 20–80 %							
Įvesties įtampa	110 V: AC 100–127 V, 50/60 HZ, 14 A				220 V: AC 220–240 V, 50/60 HZ, 7 A			
Triukšmas	Paruošta darbu ≤ 30 dB(A); spausdinimas ≤ 54 dB(A);				nuskaitymas ≤ 54 dB(A); kopijavimas ≤ 57 dB(A)			
Energijos sąnaudos	Spausdinimas vidutiniškai ≤ 650 W,				parengtis ≤ 60 W, pristabdytos veiksenos režimas ≤ 1 W			
Operacinės sistemos suderinamumas	Microsoft Windows: Server2008 / Server2012 / Server2016 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit) Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04 / Debian 10.0 / Centos 7 (32/64 Bit); Astra Linux Special Edition V1.6 / Redhat 8.0/ Centos 8.2 (64 Bit)							
Sąsaja	Didelio greičio USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000 Base-Tx;		Didelio greičio USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000 Base-Tx; WiFi(2.4G/5G); IEEE 802.11 a/b/g/n		Didelio greičio USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000 Base-Tx;		Didelio greičio USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000 Base-Tx; WiFi(2.4G/5G); IEEE 802.11 a/b/g/n	
EKSPLOATACINĖS DALYS								
Kasetės tipas	Tonerio kasetė ir būgno įrenginys							
Originali kasetė (1)	TL5120: 3 000 puslapių							
Originalus būgno įrenginys (2)	DL-5120: 30 000 puslapių							
Standartinė kasetė (1)	TL5120: 3 000 puslapių.		TL5120H: 6 000 puslapių.		TL-5120X: 15 000 puslapių			
Standartinis būgno įrenginys (2)	DL-5120: 30 000 puslapių							

Pastabos. (1) Tonerio kasetės talpa nustatoma pagal ISO 19752 standartą. (2) Būgno įrenginio naudojimo laikas nustatomas remiantis 3 vidutinių laiško/A4 dydžio puslapių spausdinimu vieno spausdinimo metu su 5 % apibrėptimi. (3) Visos specifikacijos pateiktos remiantis „Pantum“ vidinių bandymų duomenimis. Faktinėms specifikacijoms ir veikimui įtakos turi skirtingi spausdinimo įrenginiai ir spausdinimo aplinka.

*1 „Mopria“, „Mopria“ logotipas ir „Mopria Alliance“ žodinis ženklas yra registruotieji ir (arba) neregistruotieji „Mopria Alliance, Inc.“ prekių ženklai ir paslaugų ženklai JAV ir kitose šalyse. Griežtai draudžiama naudoti be leidimo.
*2 „Apple“, „AirPrint“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.