

Tausojantys aplinką ir nebrangūs spaudiniai, kai tik to reikia

Spausdinkite be rūpesčių naudodami naujuosius Pantum P3010 serijos spausdintuvus, kurie išsiskiria labai žemu popieriaus strigčių rodikliu, o atskiras būgno ir kasetės įrenginys leidžia sumažinti sąnaudas bei tausoti gamtą. Spausdintuvas skirtas nedidelėms ir vidutinėms įmonėms, didelėms darbo grupėms, kai sparčiai augančiam verslui yra reikalingos nesudėtingai naudojamos ir ekonomiškios biuro priemonės.

P3010 serijos

Nespalvotas lazerinis spausdintuvas



Tylaus spausdinimo režimas skirtas sumažinti triukšmą ir sukurti patogią darbo aplinką biure.



Greitai ir lengvai įdiegiama tvarkyklė ir tiesioginio spausdinimo funkcija



Tiesioginis biuro dokumentų spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių



Variklio konstrukcija, užtikrinanti mažą popieriaus strigčių rodiklį



Didelė spausdinimo sparta



Patogus spausdinimas



Atskiras būgno ir tonerio įrenginys

PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS



P3010 serijos Nespalvotas lazerinis spausdintuvas

MODELIS

■ P3010D

■ P3010DW

SPAUSDINIMAS

Spausdinimo technologija	Nespalvotas lazerinis	
Spausdinimo greitis	30 ppm (A4) / 32 ppm (laiškas)	
Pirmojo spaudo greitis	Mažiau nei 7,9 s	
Maksimali mėnesio apkrova	60 000 puslapių	
Rekomenduojama mėnesio apkrova	750–3 500 puslapių	
Procesoriaus greitis	350 MHz	
Atmintis	128 MB	
Spausdinimo raiška	Maks. 1 200 × 1 200 dpi	
Spausdintuvo kalba	GDI	
Dvipusis spausdinimas	Automatinis	
Valdymo skydelis	LED	2 eilučių LCD
NFC spausdinimas	Ne	Taip
Spausdinimas per tinklą	Ne	Taip
Belaidis spausdinimas	Ne	Taip

POPIERIAUS TVARKYMAS

Popieriaus įvesties dėklas	250 puslapių
Daugiafunkcinis dėklas	1 puslapis
Popieriaus išvesties dėklas	150 puslapių
Popieriaus tipai	Paprastas, storas, skaidrus, kartonas, etiketė, vokas
Popieriaus formatai	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, laiškas, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japoniška atvirutė, Monarch vokas, DL vokas, C5 vokas, C6 vokas, vokas nr.10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16 K, 32 K, B6, Yougata4, atvirėliai, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Gramatūra	Įvesties dėklas: 60–105 g/m². Daugiafunkcinis dėklas: 60–200 g/m².

KITA

Matmenys (P × G × A)	354 × 334 × 218 mm (13,9 × 13,1 × 8,6 col.)	354 × 334 × 232 mm (13,9 × 13,1 × 9,1 col.)
Gaminio svoris (su kasete)	6,8 kg (15 svarų)	
Temperatūros ribos	10–32 °C (50–95 °F)	
Drėgnio ribos	20–80 % santykinis drėgnis	
Įvesties įtampa	110 V: AC 100–127 V(±10 %), 50/60 HZ (±2 %), 9 A 220 V: AC 220–240 V(-15 %, +10 %), 50/60 HZ(±2 %), 4,5 A	
Triukšmas	Paruošta darbui ≤ 30 dB(A); spausdinimas ≤ 52 dB(A)	
Energijos sąnaudos	Spausdinimas vidutiniškai ≤ 525 W, parengtis ≤ 50 W, pristabdytos veiksenos režimas ≤ 2 W	
Operacinės sistemos suderinamumas	Windows Server2003/2008/2012/XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10 Mac OS 10.7-10.13; Linux (ubuntu12.04/14.04);	Windows Server2003/2008/2012/XP/ Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10 Mac OS 10.7-10.13; Linux (ubuntu12.04/14.04); iOS 7.0 ir naujesnė Android 4.4 ir naujesnė
Sąsaja	Didelio greičio USB 2.0	Didelio greičio USB 2.0 Ethernetas: IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi: IEEE 802.11 /b/g/n

EKSPLOATACINĖS DALYS

Kasetės tipas	Atskira tonerio kasetė ir būgno įrenginys	
Originali kasetė ⁽¹⁾	TL-410E (1 000 puslapių)	
Kasetės ir būgno talpa ⁽¹⁾	Kasetė: TL-410 (1 500 puslapių, standartinė); TL-410H (3 000 puslapių, vidutinė); TL-410X (6 000 puslapių, itin didelė) Būgnas: DL-410 (12 000 puslapių)	
Originalaus būgno naudojimo laikas ⁽¹⁾ (nepertraukiamas spausdinimas po vieno A4 formato puslapio)	DL-410E (9 000 puslapių)	

KOMPLEKTĄ SUDARO

Spausdintuvas 1 vnt. / 1 000 puslapių tonerio kasetė 1 vnt. / 9 000 puslapių būgnas 1 vnt. / USB prievado kabelis 1 vnt. / maitinimo laidas 1 vnt. / CD-ROM 1 vnt. / trumpas sąrankos vadovas 1 vnt.

⁽¹⁾ Pagal ISO/IEC 19752 standartą (atskirų naudotojų rezultatai gali skirtis, atsižvelgiant į spausdinimo aplinką ir puslapio padengimo lygį).

© „Pantum International Limited“ autorių teisės 2019 m. Pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. „Pantum“ neatsako už leidinyje esančias technines ar redakcines klaidas ar praleidimus.

*Spausdintuvo duomenys pagrįsti „Pantum“ vidinių bandymų duomenimis.