

Įspūdingas našumas. Puikių spalvų rezultatas

Profesionalus su patogia prijungimo galimybe Pantum CP2200DW spausdintuvas išsiskiria lengvu ir mobiliu spausdinimu ir beviele spalvoto spausdinimo funkcija, kuri naudotojams suteikia efektyvios gamybos galimybę. Paprastai ir greitai tvarkykite aukštos kokybės spalvotus spaudinius naudodami automatinį dvipusį spausdinimą ir dviejų branduolių 1 GHz procesorių.



SPALVOTAS

PROFESIONALUS SPALVŲ ATITIKIMAS



**Patogus
spausdinimas**



**Automatinis
dvipusis
spausdinimas**



**Palaiko Airprint®
Mopria®**



**Įspūdingų spalvų
spausdinimo
rezultatas**



**Didelis
procesoriaus
greitis**

1. „Mopria“, „Mopria“ logotipas ir „Mopria Alliance™“ žodinis ženklas yra registruotieji ir (arba) neregistruotieji „Mopria Alliance, Inc.“ prekių ženklai ir paslaugų ženklai JAV ir kitose šalyse. Griežtai draudžiama naudoti be leidimo.
2. „AirPrint“ ir „AirPrint“ logotipas yra „Apple Inc.“ registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS



CP2200DW

Spalvotas lazerinis spausdintuvas

SPAUSDINIMAS

Funkcija	Spausdinimas
Spausdinimo greitis (A4 / laiškas)	24 ppm / 26 ppm
Dvipusio spausdinimo greitis (A4 / laiškas)	13 lpm / 13 lpm
Pirmojo spaudimo greitis (juodas / spalvotas)	Parengtis: 11 s / 11 s. Pristabdytos veiksenos režimas: 16,5 s / 16,5 s
Spausdinimo raiška	600 × 600 dpi (optinė); 4 800 × 600 dpi (sustiprinta)
Rekomenduojama mėnesio apkrova	600–2 500 puslapių
Maksimali mėnesio apkrova	50 000 puslapių
Spausdintuvo kalba	PCLm, PS3, PCL6, PCL5
Procesoriaus greitis	Dviejų branduolių, 1 GHz
Atmintis	512 MB
Valdymo skydelis	Dviejų eilučių LCD
Tiesioginis spausdinimas iš USB	Ne
Standartinės jungtys	Didelio greičio USB 2.0; 10/100/1000 BaseTx; Eternetas (RJ-45); 802.11 b/g/n belaidis
Belaidis tinklas	Taip

POPIERIAUS TVARKYMAS

Popieriaus įvesties talpa	250 puslapių
Daugiafunkcinis dėklas	1 puslapis
Popieriaus išvesties talpa	100 puslapių
Papildomas dėklas	Nėra
Popieriaus formatai	Popieriaus formatai: A4 / A5 / A5LEF / A6 / JIS B5 / Oficio / Hagaki atvirutė / Statement / Executive / laiškas / Folio / Legal / paprastas popierius Voko formatai: DL vokas / C5 vokas / B5 vokas / 7*3/4 vokas / nr. 9 vokas / nr. 10 vokas

EKSPLOATACINĖS DALYS

Originalios kasetės talpa (K/CMY) ⁽¹⁾	750 puslapių / 500 puslapių
Atsarginės kasetės talpa (K/CMY) ⁽¹⁾	CTL-2000C/2000M/2000Y/2000K: 1,5 K / 1,5 K CTL-2000HC/2000HM/2000HY/2000HK: 3,5 K / 3,5 K
Atliekų tonerio butelio talpa	CWT-2000:15K

BENDRA INFORMACIJA

Galia	220–240 V, 50–60 Hz, 2,6 A
Energijos sąnaudos	Spausdinimas: 395 W. Dvipusis spausdinimas: 275 W. Parengtis: 17 W. Pristabdytos veiksenos režimas: 0,9 W. Miego režimas: 0,1 W
Triukšmo lygis	Spausdinimas (juodas / spalvotas): 52 / 53 dB(A) Dvipusis spausdinimas (juodas / spalvotas): 51 / 52 dB(A) Pristabdytos veiksenos / miego / parengties / tuščiosios eigos režimai: 14 dB(A) Tylusis spausdinimo režimas (vienos pusės, juodas / spalvotas): 46 / 46 dB(A) Tylusis spausdinimo režimas (dvipusis, juodas / spalvotas): 45 / 45 dB(A)
Eksplotavimo aplinka	Temperatūra: 10–32,2 °C Drėgnis: 8–80 % Aukštis virš jūros lygio: 0–3048 metrų
Operacinė sistema (Windows)	Windows Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/ Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016
Operacinė sistema (Apple)	Airprint spausdinimui Aircan nuskaitymui
Operacinė sistema (Linux)	Ubuntu 18.04/16.04
Matmenys (P × G × A)	411,2 * 394,1 * 343,7 mm
Gaminio svoris	16,1 kg
Pakuotės matmenys (P × G × A)	556 * 332 * 519 mm
Svoris su pakuote	19,1 kg

(1) Vidutinis pastovaus nespaltovito ir pastovaus spalvoto spausdinimo kasetės talpa, spausdinant nurodytą standartinių puslapių kiekį, pagal ISO/IEC 19798.

Faktinė išveiga gali skirtis, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip popieriaus dydis ir tiekimo kryptis, tonerio aprėptis, nespaltovito spausdinimo procentinė dalis ir bendras spausdinimo darbų vidurkis.