

PANTUM

The New Era for Printing

BM5100 serijos

Daugiafunkcinis nespalvotas lazerinis spausdintuvas

Padidinkite produktyvumą ir įvaldykite našumą

Suteikite savo verslui daugiau energijos su BM5100 serijos spausdintuvais.

Šios serijos spausdintuvai ne tik leidžia mėgautis įspūdingu greičiu, bet ir patogiomis naudoti funkcijoms, patogiu ir intuityviu valdymu ir t. t.



NESPALVOTAS

DAUGIAFUNKCINIS

GREITAS

4

PPM



Greitis

Pirmojo spaudo greitis – mažiau nei 6,9 s



Patvarumas

Maksimali mėnesio apkrova – 80 000 psl.



Efektyvumas

Spausdinimas naudojant išmanųjį telefoną



Patogumas

Automatinis dvipusis ADF skaitytuvas

EN-WW-20210322

PANTUM



WWW.PANTUM.LT

PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS BM5100 serijos Daugiafunkcinis nespalvotas lazerinis spausdintuvas

MODELIS	■ BM5100ADN	■ BM5100ADW	■ BM5100FDN	■ BM5100FDW
Funkcija	Trys viename + ADF		Keturi viename	
SPAUSDINIMAS				
Spausdinimo greitis	40 ppm (A4) / 42 ppm (laiškas)			
Pirmojo spaudo greitis	≤ 6,9 s			
Maksimali mėnesio apkrova	80 000 puslapių			
Rekomenduojama mėnesio apkrova	750–4 000 puslapių			
Spausdinimo raiška	Maks. 1 200 × 1 200 dpi			
Spausdintuvo kalba	PCL5e, PCL6, PS			
Procesoriaus greitis	1,2 GHz			
Atmintis	512 MB			
Valdymo skydelis	2 eilučių LCD		3,5 colio jutiklinis ekranas	
Automatinis dvipusis spausdinimas	Taip			
Kitos spausdintuvo funkcijos	Lankstinių spausdinimas, palaiko „AirPrint“, „Mopria“, mobiliąsias programėles (iOS / Android programėles)		Lankstinių spausdinimas, saugus spausdinimas, spausdinimas iš USB diskų, palaiko „AirPrint“, „Mopria“, mobiliąsias programėles (iOS / Android programėles)	
KOPIJAVIMAS				
Kopijavimo greitis	40 ppm (A4) / 42 ppm (laiškas)			
Pirmosios kopijos greitis	Plokštuminis: mažiau nei 10 s		ADF: mažiau nei 11 s	
Kopijavimo raiška (maks. dpi)	Maks. 600 × 600 dpi			
Maksimalus kopijų puslapių skaičius	99			
Kopijos mažinimo / didinimo nuostatos	25–400 %			
Specialios kopijavimo funkcijos	Kopijos ID, čekio kopija, N-up funkcija, klonavimo kopija, plakato kopija, sugretinta kopija, vandens ženklų kopija			
NUSKAITYMAS				
Skaitytuvo tipas	Plokštuminis + DADF			
Automatinis dvipusis nuskaitymas	Taip			
ADF talpa	50 puslapių			
Nuskaitymo greitis	24 ppm (A4) / 48 ipm (A4) 25 ppm (laiškas) / 50 ipm (laiškas)			
Maksimalus nuskaitymo dydis	Plokštuminis: 216 × 297 mm. ADF: 216 × 356			
Nuskaitymo raiška	Plokštuminis: 75/150/300/600/1200 dpi. ADF: 75/150/300/600 dpi			
Spalvotas nuskaitymas	Taip			
Nuskaityto vaizdo paskirties vieta	Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, SMB, USB diską	Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, SMB, SSD diską, programėles (iOS / Android / Pad OS)	Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, SMB, USB diską	Nuskaityti į kompiuterį, el. paštą, FTP, SMB, USB diską
FAKSAS				
Fakso tipas	/		Mono	
Modemo greitis	/		33,6 Kbps	
Fakso atmintis	/		650 puslapių	
Fakso raiška	/		Standartinė: 200 × 100 dpi Ištin aukšta: 200 × 400 dpi Aukšta: 200 × 200 dpi	
Kodavimo sistema	/		Paveikslas: 300 × 300 dpi	
Suderinamumas	/		MH/MR/MMR/JBID	
POPIERIAUS TVARKYMAS				
Popieriaus įvesties dėklas	250 puslapių			
Papildomas popieriaus įvesties dėklas	2 × 550 puslapių			
Daugiafunkcinis dėklas	60 puslapių			
Maksimali popieriaus įvesties talpa	1410 puslapių			
Popieriaus išvesties dėklas	150 puslapių			
Popieriaus tipai	Popierius (paprastas, storas, plonas, perdirbtas), skaidrus, kartonas, etiketė, vokas			
Popieriaus formatai	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, laiškas, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japoniška atvirutė, Monarch vokas, DL vokas, C5 vokas, C6 vokas, vokas nr.10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16 K, 32 K, B6, Yougata4, atvirukas, Younaga3, Nagagata3, Yougata2			
Gramatūra	Įvesties dėklas: 60–120 g/m ² .		Daugiafunkcinis dėklas: 60–200 g/m ² . Papildomas dėklas: 60–120 g/m ²	
KITA				
Matmenys (P × G × A)	415*365*370 mm			
Gaminio svoris (su kasete)	12,5 kg			
Rekomenduojama aplinka	Temperatūros ribos: 10–32 °C. Drėgnio ribos: 20–80 %			
Įvesties įtampa	110 V: AC 100–127 V, 50/60 HZ, 14 A		220 V: AC 220–240 V, 50/60 HZ, 7 A	
Triukšmas	Paruošta darbu ≤ 30 dB(A); spausdinimas ≤ 54 dB(A); nuskaitymas ≤ 54 dB(A); kopijavimas ≤ 54 dB(A)			
Energijos sąnaudos	Spausdinimas vidutiniškai ≤ 650 W, parengtis ≤ 60 W, pristabdytos veiksenos režimas ≤ 1 W			
Operacinės sistemos suderinamumas	Microsoft Windows: Server2008 / Server2012 / Server2016 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit) Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04 / Debian 10.0 / Centos 7 (32/64 Bit); Astra Linux Special Edition V1.6 / Redhat 8.0/ Centos 8.2 (64 Bit)			
Sąsaja	Didelio greičio USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000 Base-Tx;	Didelio greičio USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000 Base-Tx; WiFi(2.4G/5G); IEEE 802.11 a/b/g/n	Didelio greičio USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000 Base-Tx;	Didelio greičio USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000 Base-Tx; WiFi(2.4G/5G); IEEE 802.11 a/b/g/n
EKSPLOATACINĖS DALYS				
Kasetės tipas	Tonerio kasetė ir būgno įrenginys			
Originali kasetė (1)	TL5120: 3 000 puslapių			
Originalus būgno įrenginys (2)	DL-5120: 30 000 puslapių			
Standartinė kasetė (1)	TL5120: 3 000 puslapių.	TL5120H: 6 000 puslapių.	TL-5120X: 15 000 puslapių	
Standartinis būgno įrenginys (2)	DL-5120: 30 000 puslapių			

Pastabos: (1) Tonerio kasetė talpa nustatoma pagal ISO 19752 standartą. (2) Būgno įrenginio naudojimo laikas nustatomas remiantis 3 vidutinių laiškų/A4 dydžio puslapių spausdinimu vieno spausdinimo metu su 5 % apbrėptimi. (3) Visos specifikacijos pateiktos remiantis „Pantum“ vidinių bandymų duomenimis. Faktinėms specifikacijoms ir veikimui įtakos turi skirtingi spausdinimo įrenginiai ir spausdinimo aplinka.

*1 „Mopria“ - Mopria logotipas ir „Mopria Alliance“ žodinio ženklo yra registruotieji ir (arba) neregistruotieji „Mopria Alliance, Inc.“ prekių ženklai ir pastatų ženklai JAV ir kitose šalyse. Griežtai draudžiama naudoti be leidimo.
*2 „Apple“, „AirPrint“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.